



Via Niccolò Tommaseo 61 Collegno ( TO ) Italy  
+ 39 011.411.17.18 fax + 39 011.411.17.21  
[www.vires.it](http://www.vires.it) info@vires.it

- Scheda tecnica **Codice : QW 005**
- data d'emissione : 28.03.2015

**Nome del prodotto : RASASTUC WOOD WATER**  
**Rasante stucco per legno trasparente all'acqua,**

**Descrizione.**

Rasante ecologico per legno trasparente acrilico modificato all'acqua ,monocomponente ad alto secco solido. Rasastuc è facilmente carteggiabile, e idoneo in aggiunta di polveri o segatura di legno di facile riempimento per stuccatura del legno

**MODALITA' D'USO**

Miscelare Rasastuc 100 parti con 100 parti di polveri di legno in miscelazione per minimo 5 minuti. Per ottenere la giusta viscosità, aggiungere 10% acqua o ulteriore 10% di polveri di legno al bisogno. Applicare a spatola.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Applicazione:	a spatola
Fuori polvere:	1-2 ore (20° C. ; 65% U.R.)
Fuori impronta:	4-6 ore (20° C. ; 65% U.R.)
Calpestabilità:	24 ore
Reticolazione completa:	2 giorni
Stabilità:	12 mesi
Confezioni standard:	latte 10 lt – latte 20 lt