



Via Niccolò Tommaseo 61 Collegno (TO) ITALY

Tel + 39 011 411.17.18 + 39 011 411.17. 21

info@vires.it www.vires.it

Codice : RV 099

data d'emissione 15.07.2014

- Scheda tecnica

NOME DEL PRODOTTO : **SALNITROVIR 099**

Prodotto antisalnitro ecologico monocomponente contro umidità per muri e pavimenti

Resina acrilica siliconica trasparente di fissaggio di antisale all'acqua idrorepellente, applicabile su intonaco fresco o stagionato.

Applicabile su intonaco fresco inferiore 25 giorni, svolge eccellente funzione di barriera chimica, bloccando tutto quello che potrebbe avere viraggio di colore o formazioni di macchie sul pareti o cemento ancora umido.
Pulire molto bene il muro da muffe, licheni e vecchie pitture o pavimento in cemento.

Prodotto sovra verniciabile con qualsiasi altro prodotto come idropitture, silicati, quarzi, traspiranti o smalti prodotti all'acqua o al solvente

SALNITROVIR 099, è eccellente nel sistema "due effects " per rivestimenti con resine per pavimenti e interno doccia
Come fissaggio iniziale ai cicli di applicazione, dove l'umidità può essere ancora presente.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Odore	inodore
Colore	base neutra
Legante	acrilico siliconico autoreticolante
Diluizione	tal quale
Mani applicate basso spessore	due
asciugatura tra prima e seconda mano	anche bagnato su bagnato
sovrà verniciato con altri prodotti	dopo 12 ore sia con prodotti all'acqua che al solvente
Attrezzo d'uso	ruolo - pennello - spruzzo
Resa al mq secondo porosità del materiale	120 -150 gr/mq
Resa al mq per seconda mano ruolo	120 -150 gr/mq
Stoccaggio :	prodotto teme il gelo, conservare temperatura da > 10gradi
Conservabilità :	12 mesi
Confezioni:	1 kg – 5 kg – 10 kg – 25 kg

