



Via Niccolò Tommaseo 61 Collegno (TO) ITALY

Tel + 39 011 411.17.18 + 39 011 411.17. 21

info@vires.it www.vires.it

Codice : RV 006

data d'emissione 20.09.2014

- Scheda tecnica

NOME DEL PRODOTTO : **NUMBER 6**

Base Sabbiato fine per Muri

Rivestimento di base continuo ecologico acrilico per pareti formulato con cariche minerali basso spessore
Adatto per rivestimenti, pareti, muro, cemento e legno.

Number 6 sostituisce una prima applicazioni con idropittura o
quarzo, dove lo stesso prodotto ottiene funzionalità sia copertura sia di base, per ottenere effetti metallici
applicabile con velatura VELA ART per ottenere effetti decorativi di alto pregio.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

| | |
|--------------------------------------|---|
| Odore | inodore |
| Colore | base bianca /su richiesta in tinta |
| Legante | acrilico modificato |
| Diluizione | tal quale |
| Mani applicate | due passate |
| asciugatura tra prima e seconda mano | minimo 3 ore |
| Attrezzo d'uso | ruolo / pennello/spugna |
| Resa al mq per prima mano | 200 - 250 gr/mq |
| Resa al mq per seconda mano | 200 - 250 gr/mq |
| Stoccaggio . | il prodotto teme il gelo, conservare temperatura da 15/25 gradi |
| Confezioni e stoccaggio: | 6 kg - 13 kg - 23 kg - massimo 12 mesi di stoccaggio |

Modalità d'impiego :

1. Stuccare il supporto (solo se necessario) con RV 041 stuc-art - tempi di asciugatura minimo 3 ore
2. Applicare il prodotto anti umidità (solo se necessario) sul supporto-tempi di asciugatura minimo 8 ore
3. Applicare Il fissativo acrilico RV40 MUROFIX art vir lasciare asciugare 2/3 ore
4. Applicare Number 6 con movimenti desiderato secondo effetto a piacere, lasciare asciugare 6/8 ore
5. applicare Vela art decorativi vari, perlescenti o vari effetti lasciare asciugare 3/5 ore
6. Applicare resina, a finire RV 090 oppure resina RV 050 idrorepellente antiriga per interno doccia o per esterno.

Via Niccolò Tommaseo 61 Collegno (TO) ITALY

Tel + 39 011 411.17.18 + 39 011 411.17. 21

info@vires.it www.vires.it

