



Via Niccolò Tommaseo 61 Collegno (TO) ITALY
+ 39 011.411.17.18 fax + 39 011.411.17.21
www.vires.it info@vires.it

• Scheda tecnica

CODICE RV 215

data d'emissione 10.05.2013

Nome del prodotto : **SINTAL GUM WATER**

DESCRIZIONE : Smalto sintetico all'acqua elastico di finitura per superfici in calcestruzzo, per rivestimenti di balconi, piscine, terrazzi come finitura da applicare sopra malta o altro impermeabilizzante.
Sinatl Gum water, trova applicazione per la protezione di finitura di guaine e rivestimenti di tetti

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Odore	inodore
Colore	grigio /rosso pavimenti
Aspetto superficiale	perfettamente disteso
Brillantezza ISO2813	40 GLOSS +-2 OPACO
Peso specifico UNI 8910 miscela	1.140 +- 2
Residuo secco	66 % +-3
Resa per pavimenti	200 gr/mq
Spessore minimo consigliato	200 micron
Preparazione pavimentazione	pulizia perfettamente con acqua o detersivi idonei
Metodo di applicazione	a spruzzo o rullo/pennello
Condizioni di applicazione	temperatura di utilizzo catalisi 20%
Temperatura di utilizzo	min 15 °c umidità max 80%
Diluente da usare	acqua
Diluizione	tal quale o max 5% - 10%
Essiccazione 10°C – 20°C	fuori polvere 2 /3 ore

CARATTERISTICHE MECCANICHE E CHIMICHE :

Durezza (norma 50452/02)	buona su calcestruzzo
Adesione al calcestruzzo norma EN 1542	buona
Elasticità norma DFIN 5304	> 10%
Impermeabilizzazione all'acqua EN 1602-3	< 0,05
Cemento	buono ancoraggio
Resistenza al calore	ottima oltre sino 150 ° C
Conservabilità	6 mesi in ambiente asciutto oltre 16 °C
Contenuto	in latte da 25 kg