



Via Niccolò Tommaseo 61 10093 Collegno (TO) ITALY
+ 39 011.411.17.18 fax + 39 011.411.17.21
www.vires.it info@vires.it

- Scheda tecnica
- data d'emissione 11.05.2015
- CODICE: RV 7300

NOME DEL PRODOTTO:

RAVVIVO STAMP

Resina Protettiva di finitura per Pavimenti Stampati Ravvivante per Pietre Naturali

DESCRIZIONE:

Resina acrilica modificata al solvente di bassa viscosità per pavimenti monolitici in calcestruzzo.
L'applicazione della resina Ravnivo Stamp rende il pavimento lucido, antimuffa, antipolvere, idrorepellente rendendolo inattaccabile da oli e grassi.
Una costante e facile manutenzione può essere fatta anche a distanza di anni, mantenendo costante e inalterabile il trattamento finale.
Ottima resina per applicazione anche in esterno.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Odore	caratteristico del solvente
Colore	trasparente
Aspetto superficiale	perfettamente disteso
Brillantezza ISO2813	70/80 Gloss +-2
Peso specifico UNI 8910	0,890 +- 3
Residuo secco	28 % +-4
Finezza di macinazione UNI EN21513	ottima fondo scala
Resa teorica a basso spessore	circa 100 gr/mq
Metodo di applicazione	Spruzzo/pennello
Condizioni di applicazione	temperatura di utilizzo superiore 5 gradi
Diluyente da usare	prodotto pronto all'uso
Essiccazione 10°C – 20°C	fuori polvere 5/10 minuti
Ciclo di applicazione	resina a finire, minimo due mani
Ciclo consigliato	prima mano applicare la resina più allungata, dopo Alcune ore applicare la seconda mano senza allungare

CARATTERISTICHE MECCANICHE E CHIMICHE:

Durezza (norma 50452/02)	buona su cemento
Resistenza all'esterno	eccellente
Resistenza all'abrasione	con metodo taber mola 17/1000 giri < 20 mg
Conservabilità	6 mesi in ambiente asciutto oltre 16 °C
Contenuto	confez da 5 litri-10 litri- 18 litri